

RUBITOR MODI ARMATUR :

ART. 658001



ART. 659001




ART. 653401




ART. 653101



ART. 654001



ART. 651601




ART. 652101



ART. 656901



ART. 655301



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varmtvannstilkobling:	Max 80°C, anbefalt 60°C
Normalt statisk trykk:	Max 7 bar.
Test trykk:	16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt
Innmat:	658001 / 659001: patron, CA05, ø 40mm høy, Hydroplast
	656901 / 655301: patron, CA08, ø 40mm lav, Hydroplast
	651601 / 652101 / 654001
	653101 / 653401: patron, CA06, ø 40mm lav, Hydroplast

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Produkter med forkrommet overflate:

Bruk kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller mild såpe etterfulgt av skylling. Tørk av med ren myk klut.

Generelt: Det må ikke brukes skurepulver, slipende, etsende eller kjemikaliebaserte væsker og vaskemidler! Alle overflater kan være sårbare også mot hårspray, hårblekemidler, vinråstoffer, fotokjemikalier m.m. så unngå slik kontakt.

GARANTI

Det gis 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler med nye. **NB!** Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller vedlikehold i henhold til Monterings- og vedlikeholdsveiledningen.

ANBEFALING/HENVISNING

Vi viser til TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGGNINGSLOVEN AV 1997 og senere endringer. "Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 BAR, bør det monteres reduksjonsventil". "Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr montert"

Produsent : Rubitor S.R.L. Via Garibaldi 18, 28076 Pogno, Italy
Norsk Agent / Importør : Eurobad AS, C.O.Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norge



www.eurobad.no

Eurobad AS, C.O.Lunds gt 16, 3043 Drammen, Tlf 32 20 59 30, Faks 32 20 29 31, mail info@eurobad.no